

NORME E LIMITAZIONI DI GARANZIA:

Nel caso in cui le seguenti istruzioni non siano rispettate, oppure il disco sia completamente usurato, la garanzia decadrà, in particolare se il disco non è stato “molato” su una tavella o un mattone comune per ravvivare il diamante prima dell’uso e se tale operazione non viene eseguita periodicamente non appena si dovesse presentare qualche difetto di taglio (vedi punto 5).

1. Montare il disco in modo corretto, chiudendo il fissaggio della macchina adeguatamente e rispettare il senso di rotazione indicato con una freccia.
2. Controllare che la velocità della macchina non ecceda la max. indicata sul disco.
3. **Non bloccare o inclinare il disco** durante il taglio. Il maggior consumo della corona diamantata su un lato fa decadere la garanzia, poiché indica un cattivo uso del disco (inclinato durante il taglio o usato per molare o sbavare)
4. Adoperare sempre i dispositivi di sicurezza personale in conformità con le norme vigenti (EN 13236) e proteggere il disco con il carter regolamentare.
5. **I primi tagli devono essere effettuati su materiali teneri (laterizi), al fine di ravvivare l’utensile e prepararlo a un perfetto taglio e a una lunga durata.**
6. Durante il taglio esercitare soltanto una leggera pressione: è sufficiente il peso della smerigliatrice.
7. Dopo un taglio di 60 secondi il disco richiede di essere sollevato e fatto girare a vuoto per circa 10 secondi alla massima velocità.
8. **Non usare il disco per spianare, molare, sbavare o operazioni diverse dal taglio perpendicolare.**
9. Verificare che l’albero della macchina non sia danneggiato o usurato e gli accoppiamenti siano esenti da gioco.
10. Il disco, tagliando per lunghi periodi materiali molto duri e poco abrasivi, può perdere la taglienza. Si prega pertanto di ravvivarlo eseguendo qualche taglio in un materiale tenero e molto abrasivo (tavelle, laterizi, mattoni comuni).